



FOTOPAST OXE HORNET 4G

30MP foto, Full HD video
 Neviditelný LED přísvit až 20 m
 České menu, snadné nastavení
 Na zvěř i zabezpečení majetku
 Sériové snímání, IP66

Zadej pouze e-mail a ihned posíláš - nikdy nebylo zprovoznění fotopasti jednodušší!



POPIS

Fotopast OXE HORNET 4G s odesláním foto a video sekvencí na mobil nebo e-mail. Fotopast OXE HORNET 4G díky opravdu skvělým fotografiím, kvalitě zpracování, variabilitě nabíjení a množství dalších praktických funkcí splňuje skutečně všechny požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Fotopast na první pohled zaujme prvotřídním maskováním, které je určené do české přírody. Co se týče designu a jeho praktičnosti, umístili jsme na předním panelu fotopasti průchozí oko na protažení lanového zámku o tloušťce 8 mm. Čímž lze tento model velmi dobře zabezpečit proti zlodějům.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Efektivní pixely	2560x1920
Režim Den/Noc	Ano
IR rozsah	20m
Nastavení IR	78ks LED, neviditelný IR LED přísvit 940 nm
Paměť	SD karta (4GB - 32GB)
Ovládací klávesy	7
Objektiv	F = 3,0; FOV = 53°; Auto IR-Cut-Remove (v noci)
PIR úhel záběru	60°
LCD displej	2,4" TFT, RGB, 262k
PIR dosah	20 m
Foto rozlišení	30MP (7296*4104), 24MP (6528*3672), 16MP (5376*3024), 8MP (3840*2160); (Volitelná přenosová velikost fotografie: 640x480; 1920x1440; originální fotografie: 8/16MP)
Foto formát	JPEG
Video rozlišení	FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA (640x360)
Video formát	AVI
Délka videa	03-10sec programovatelné pro přenos po mobilní síti; 05-59sec, 1-10min programovatelné pro ukládání na SD kartu
Sériové snímání	1, 2, 3, 10 fotografií za sebou
Rychlost odezvy	0,1 s
Spouštěcí interval	5s
Foto + Video	Ano
Časoběr	Ano
Požizování záznamu ve smyčce	Zapnuto/Vypnuto (automatický cyklus SD)

Napájení ze sítě	Baterie: 12V; DC: 12V/1~2A
Napájení bateriemi	8AA nebo 4ks 18650 (vždy použit jeden typ baterie, nesmí se kombinovat tyto typy navzájem)
Externí napájení DC	12V/1~2A
Pohotovostní režim	2 - 3 roky
Automatické vypnutí	V režimu nastavení se kamera automaticky vypne za 2 minuty, pokud se nedotknete žádné klávesnice.
Bezdrátový modul	LTE modul; V některých zemích jsou podporovány také sítě 2G a 3G.
Rozhraní	Typ-C/SD karta/SIM karta/DC port
Montáž	Popruh; 1/4-20 stativový závit
Provozní teplota (Skladovací teplota)	-25°C až 60°C (-30°C až 70°C)
Provoz Vlhkost	5–90 %
Vodotěsnost	IP66
Jazyk	čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština, španělština, portugalská, italština, francouzština, holandština, švédština, finština, norština, dánština, ruština
Rozměry, hmotnost	127,5 x 103 x 78,9 mm, 310 g

+ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV	PRODUKTOVÝ KÓD
NAPÁJENÍ	
Solární panel OXE Solar Charger 12V	SET SP100B
Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/7Ah	12V/7Ah
Napájecí kabel	Kab01
Síťový adaptér 220 / 12V DC 2000mA	KABBUN
Nabíječka akumulátorů olověných AL 300	NABAKU
Power set Standart 12V	PSET-S12
Power set Exclusive 12V	PSET-E12
OXE Nabíječka baterií AA / AAA na 6 ks, s displejem	NABAA+AAA
OXE Nabíječka baterií AA na 12 ks	NABAA1
OXE Nabíječka baterií AA na 20 ks, s displejem	NABAA2
Varta 6106 Ultra Lithium AA - Lithiová baterie, 1ks	LIBATAA
Varta 56706 R6 2100mAh NIMH basic - Nabíjecí baterie, 4 ks	SET NIMH-4
ZABEZPEČENÍ	
Ochranný kovový box	Box12
Polohovací zařízení pro fotopasti	POL1
Polohovací zařízení se samořezným vrutem	POL2
Lanový zámek Python 5 mm	PYTHON8
Lanový zámek Python 8 mm	8428EURDPRO
Visací zámek RV.OVAL.45 SU6	VZ SU6
Univerzální stahovací popruh k fotopasti	POPRUH
Maskovací páska pro fotopast	MASK
OSTATNÍ	
32GB Micro SDHC - paměťová karta	SD32GB
SIM karta O2 15GB	SIM VO
SIM karta O2 50GB	SIM O2
Externí 4G anténa se zesilovačem	ANT4G-EXT
4G anténa	ANT4G
4G mini anténa	ANT4G-MINI
OXE měnič napětí 12V/5V	OXE MN 12V/5V
USB kabel mini	KABUSB